

Typschlüssel DZG-DVS74-Zähler

13.06.2016

Peter Georg DZG

Schlüssel:

1	2	3	4	5	6	7	8	
								Zähler für direkten Anschluss
	DV							4L-Drehstromzähler
	DW							4L-Zähler mit Option Einphasenzähler
		S74						Baureihe 74 Statische Zähler
			06					Lastbereich I _{max} / I _{ref} = 600% (10/60 A)
			08					Lastbereich I _{max} / I _{ref} = 850% (10/85 A)
			10					Lastbereich I _{max} / I _{ref} = 1000% (10/100 A)
			12					Lastbereich I _{max} / I _{ref} = 1200% (5/60 A)
			17					Lastbereich I _{max} / I _{ref} = 1700% (5/85 A)
			20					Lastbereich I _{max} / I _{ref} = 2000% (5/100 A)
				1				Messung der Energie +A (RLS)
				2				Messung der Energien +A / -A
				3				Messung der Energie -A (RLS)
				4				Messung der Energie -A saldierend
					#			Anzahl Tarifregister (1-2)
						#		0: Kl. 13 erregt, T2 aktiv 1: Kl. 13 erregt, T1 aktiv
							H	Option Hilfsspannung für Datenschnittstelle

Beispiel:

DVS7412.11 4L- Zähler 5/60 A, +A mit 1 Tarifregister

DWS7420.220 4L- Zähler 5/100 A auch als Einphasenzähler einsetzbar
2 Richtungen, 2 Tarifregister, T2 erregt