



Deutsche Zählergesellschaft

MOD für Hutschiene

Kommunikationsmodule



Datenblatt

Kommunikationsmodule MOD für Hutschiene

Betriebsart	Universalmodem zur transparenten Weitergabe von Zählerdaten aus einer RS485 Schnittstelle an eine WAN Schnittstelle
Verwendung	Basiszähler / Hutschienenzähler / alle Zähler mit RS485
Bauart	Modem zur Montage auf Hutschiene
Typen	ETHMOD-R4 mit Ethernet Ausgang und RS485 Eingang GPRS2MOD-R4 mit GPRS Ausgang und RS485 Eingang GPRS4MOD-R4 mit LTE Ausgang und RS485 Eingang LoRaMOD-R4 mit LoRa Ausgang und RS485 Eingang WiFiMOD-R4 mit WLAN Ausgang und RS485 Eingang
Versorgungsspannung	85 bis 265 V, 50 Hz
Eigenverbrauch	1 W bis 3 W
Temperaturbereich	-25 °C bis +55 °C
Gehäuse	2 TE, ca. 86 x 35 x 62 (H x B x T) mm, IP 51
Status LEDs	AN – Versorgungsspannung an/aus WAN – Aktivität der WAN Schnittstelle (Ausgang) ZÄHLER – Aktivität der RS485 Zähler-Schnittstelle (Eingang)
Zusatzfunktionen	Hilfsspannungsausgang 12 V DC Schaltausgang



DZG Metering GmbH

Heidelberger Straße 32
D-16515 Oranienburg
Telefon: +49 3301 854-0
Telefax: +49 3301 854-173
E-Mail: vertrieb@dzg.de
www.dzg.de

Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Elektrizität EN 20
bei der DZG Oranienburg

Telefon: +49 3301 854-100
Telefax: +49 3301 854-173
E-Mail: en20@dzg.de