

wMBus.M7- PlugIn

Kommunikationsmodul

- zur Steckmontage
- wireless MBUS
Kommunikation (Mode 7)
- Kompaktprofil (TAF 7)



Datenblatt

wMBus.M7-PlugIn

wireless MBUS Kommunikation (Mode7)
Kompaktprofil (TAF7)

Protokoll

Wireless MBus™ gemäß EN13757-4 und OMS 4.1

Wireless MBus

Unterstützte
Betriebsmodi
Frequenzband
Sendeleistung
Betriebsart

Versand: C1B, T1A

868 MHz

max. 14 dBm

- Verschlüsselung Mode 7 gemäß OMS-Spec_Vol2_Primary_v402
- Kompaktprofil

Verwendung

PlugIn zur Steckmontage für DZG-Zähler: DxS74, WS74, DxS76, WS76

Funktionen

Konfigurierbare Sendeleistung

Schnittstellen

Eingang: Internes Interface (PlugIn-Steckkontakt)

Ausgang: wMBUS

Temperaturbereich

Lagerung -40 °C bis +70 °C

Betrieb -25 °C bis +55 °C

Anzeigen

2 LEDs: Data / Power

Antennen

Steckertyp
Standard
Optional

SMA

Knickantenne zur Montage unter Klemmendeckel

Mini-Magnetfußantenne

Zubehör

Programmier-PlugIn, Konfigurationssoftware

Stand: November 2024



DZG Metering GmbH

Heidelberger Strasse 32
D-16515 Oranienburg
Telefon: +49 3301 854-0

Telefon: +49 3301 854-0
E-Mail: vertrieb@dzg.de
www.dzg-metering.de

**Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für
Elektrizität EBB1 bei der DZG Oranienburg mbH**

Telefon: +49 3301 854-100
E-Mail: en20@dzg.de