



DZG Metering GmbH

# WH4013-Flex

Kabel-Zähler



## Datenblatt

## Kabel-Zähler WH4013-Flex

### Typ

2-Leiter-Direktanschlusszähler für Wirkverbrauch

### Funktionale Merkmale

Hutschienenzähler in Gehäuse IP55 integriert

### Messwerksparameter

Nennspannung $U_n$	230 V
Referenzstromwert $I_{ref}$	5 A
Grenzstrom $I_{max}$	65 A
Anlaufstrom $I_{st}$	$<0,004 I_{ref}$
Nennfrequenz	50 Hz
Genauigkeitsklasse	Klasse B
Impulswertigkeiten der LED	1.000 Imp./kWh

### Gehäuse

Material	Kunststoff mit durchsichtiger Tür und Gummidichtung
Sicherung	Plombierbar
Schutzart	IP55
Stecker/Kupplung	CEE 3x16 A
Abmessungen Gehäuse	ca. 110 x 85 x 180 (H x B x T) mm
Länge über alles	ca. 1,5 m
Gewicht	ca. 1,2 kg

### Temperaturbereich

Betrieb	-25 °C bis +70 °C
Lagerung und Transport	-40 °C bis +85 °C

### Anzeige

Ausführung	LCD, 6-stellig
Umfang der Anzeige	Wirkverbrauch



DZG Metering GmbH

Heidelberger Straße 32  
D-16515 Oranienburg  
Telefon: +49 3301 854-0  
Telefax: +49 3301 854-173  
E-Mail: [vertrieb@dzg.de](mailto:vertrieb@dzg.de)  
[www.dzg.de](http://www.dzg.de)

Staatlich anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für  
Elektrizität EBB 1 bei der DZG Oranienburg mbH

Telefon: +49 3301 854-100  
Telefax: +49 3301 854-173  
E-Mail: [en20@dzg.de](mailto:en20@dzg.de)